

FB-25 CT Li G2

MONTACARGAS ELÉCTRICO CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

**ENERGÍA, RENDIMIENTO Y
SEGURIDAD EN CADA CARGA.**

El nuevo montacargas **MULTILIFT FB-25CT Li G2** con batería de litio tiene una capacidad de **2500 kg**** y alturas de levante configurables de acuerdo a sus necesidades.

Autonomía para trabajar hasta 3 turnos sin cambios de batería*, 100% libre de mantenimiento y ecológica: sin agua, sin ácido y sin riesgos.



• Altura de mástil de 4.8 m.

La **batería de litio** permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan su vida útil

• **Desplazador Lateral CASCADE** incluido.



Es ideal para operaciones tanto en interiores como en exteriores ya que es **resistente al agua.**** Estructura reforzada para entornos más exigentes.

Óptimo desempeño en temperaturas extremas de **-20°C** hasta **+55°C**.



Sus llantas todo terreno le permiten desplazarse tanto en pisos lisos como en **camino irregulares** o de grava. (Opción no manchantes).

*Para maximizar la vida útil de la batería, recomendamos realizar cargas de oportunidad. Con carga rápida, el nivel puede pasar del 20% al 80-100% en solo 2-3 horas.

FB-25 CT Li G2

MONTACARGAS ELÉCTRICO CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

Maniobrabilidad



Máxima estabilidad y potencia en rampas (cargado o descargado).**

Sistema eléctrico de la marca americana Curtis que optimiza el desempeño, la productividad y la vida útil del montacargas.

Seguridad



Luces de advertencia LED azules delantera y trasera.

Luces LED perimetrales rojas para delimitar zona de seguridad del montacargas.

Sistema inteligente de reducción de velocidad en giros para evitar volcaduras.

Ergonomía



Asiento de suspensión completa Grammer que mejora el rendimiento del operador.

Cabina espaciosa con visibilidad 360° optimizada.

Tablero digital inteligente para control y monitoreo en tiempo real.

MODELO

FB-25 CT Li G2 4.8

Capacidad nominal**	2500 kg
Tipo de mástil	TRIPLEX
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de levante***	H3 4800 mm
Altura de mástil contraído	H1 2255 mm
Levante libre con respaldo de carga	H2 1331 mm
Altura total con el mástil extendido	H4 5776 mm
Largo de horquillas	L 1070 mm
Inclinación adelante / atrás	6°/6°
Largo total sin horquillas	L2 2498 mm
Distancia entre ejes	Y 1620 mm
Claro a piso	H5 150 mm
Ancho total	B2 1150 mm
Radio de giro externo	Wa 2230 mm
Ancho de pasillo mínimo requerido	Ast 4108 mm
Velocidad de levante con carga / sin carga	0.32/0.40 m/s
Velocidad de desplazamiento con carga	13 km/h
Gradeabilidad con carga / sin carga	15/15 %
Voltaje	76.8 V
Capacidad de batería	277 Ah
Peso neto con batería	3600 kg
Peso sin batería	3400 kg

**Consulte a su asesor Multilift para más información

***Mástiles de diferentes alturas disponibles de acuerdo a sus necesidades.

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

