

FBDR 15 CT Li G2

MONTACARGAS ELÉCTRICO DOBLE REACH CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

DOBLE REACH CON ENERGÍA DE LITIO IMPARABLE

El nuevo montacargas Doble Reach **MULTILIFT FBDR 15 CT Li** con batería de litio tiene una capacidad de **1500 kg*** y alturas de levante configurables de acuerdo a sus necesidades.

Las baterías de litio de última generación Heavy Duty (Alto rendimiento) o Standard Duty (Rendimiento estándar) garantizan la continuidad de sus **operaciones hasta por 3 turnos sin realizar intercambio de baterías.*****

Estas baterías de litio son libres de mantenimiento, por lo que no requieren revisar niveles de agua o ácido.



Ideal para pasillos angostos, solo requiere 3.06 m** para maniobrar con tarimas estándar.

Diferentes configuraciones y alturas de mástiles desde **6.5 hasta 11.5 metros.**

La **batería de litio** permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan su vida útil.



Pantógrafo de doble tijera con alcance de **1060 mm.**

Inclinación de horquillas **3° frente y 4° atrás.**

Sus llantas de poliuretano le permiten desplazarse con seguridad sin dañar el piso del almacén.

FBDR 15 CT Li G2

MONTACARGAS ELÉCTRICO DOBLE REACH CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

Mástil Reforzado



El mástil de acero alemán Multilift tiene un diseño que ofrece seguridad, fuerza y excelente visibilidad. Mejor visibilidad representa la reducción de daño a las instalaciones, al producto y al montacargas, permitiendo mejor precisión y mayor velocidad en su operación.

Estabilidad



El montacargas Multilift FBDR-15 CT Li GEN2 tiene un amplio compartimento del operador que ayuda a tener una operación continua más larga y protege al operador de cualquier tipo de lesión. La comodidad y ergonomía de este equipo facilitarán considerablemente las labores diarias.

Innovación



Monitor de cámara con tecnología LCD que permite visualizar las maniobras de carga y descarga a grandes alturas. Blue spot light, sistema de luces de seguridad y advertencias auditivas como equipo estándar.

MODELO

FBDR-15 CT Li G2 8.5 m

Capacidad nominal*	1500 kg
Centro de carga	600 mm
Altura máxima de levante	H 8500 mm
Distancia de alcance de reach (tijera)	1060 mm
Largo de horquillas	1066 mm
Ancho de horquillas	127 mm
Velocidad de levante con carga/ sin carga	0.35/0.5 m/s
Ancho de pasillo mínimo requerido**	3065 mm
Ancho al exterior de patas estabilizadoras	W1 1295 mm
Ancho de chasis	W 1080 mm
Largo entre ejes	L2 1600 mm
Largo a la cara de horquillas	1640 mm
Apertura mínima y máxima de horquillas	AJUSTABLE
Largo total sin horquillas	L 2035 mm
Altura del mástil contraído	H1 3606 mm
Levante libre	2686 mm
Voltaje de batería	36 V
Peso neto con batería	Consulte a su asesor Multilift
Dimensiones de la llanta motriz	343 x 140 mm
Dimensiones de la llanta estabilizadora	127 x 74 mm
Dimensiones de llantas de carga	205 x 101 mm

*A un centro de carga de 600 mm (1500 kg hasta 7500 mm)

**Esta medida puede variar según el tamaño de la batería seleccionada y del palet que usted vaya a utilizar.

***Consulte a su asesor Multilift.

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

